

Данное устройство предназначено для передаче видео с камера видеонаблюдения на видеорегистратор без проводной связи. Подходит для установки как на мобильную технику (грузовики, автобусы и т.д.), так и на стационарную (башенный кран).

Особенности

1. Интеллектуальная модуляция: 16QAM, QPSK, BPSK.
2. Дальность работы: до 1500 м.
3. Высокое разрешение: 1080P, 720P.
4. Низкая задержка: 90~120 мс.
5. Многоканальный: 26 каналов (NTSC), 76 каналов (PAL).
6. Односторонняя передача аудио: Mp3 или PCM формат.
7. Напряжение: 12В~42В.

Характеристики



Длина кабелей, м.	0,3
Разъемы	Питание + 4PIN Gx12
Рабочее напряжение	12~42V DC
Потребляемый ток	200 mA Макс.
Потребляемая мощность	2,4 Ватт Макс.
Система цветности	NTSC / PAL
Расстояние работы	до 1500 м.
Задержка видео	90~120 мс.
Скорость передачи видео	1,5~6MBPS
Цвет	Белый
Материал	Алюминий
Размер, мм.	65x95x25
Вес, гр.	280
Класс защиты	IP 69
Рабочая температура, °C	-40 ~ +85
Температура хранения, °C	-50 ~ +90
Комплектация	Передатчик/ресивер, 2,4 Гц Антенна, комплект винтов