ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ BEST ELECTRONICS MDR 8212 L

И ЕГО МОДИФИКАЦИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

v.04.07.01nvn-RC&Rlm
2026 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Видеорегистратор 4-канальный **BEST ELECTRONICS MDR 8212 L** и его модификации (далее Видеорегистратор, Изделие) представляет собой мобильное видеоаудиозаписывающее устройство с записью на различные виды накопителей информации (SD-карту памяти, HDD либо SSD 2,5", USB-накопитель). К Видеорегистратору подключаются видеокамеры, микрофон (микрофоны) и датчики, устанавливаемые в или на транспортное средство, а также любую спецтехнику (строительную, сельскохозяйственную). Количество подключаемых: видеокамер аналоговых 1 - 4, видеокамер цифровых 1 – 4; микрофонов 1-4; извещателей тревог 1-4.

1.2 Видеорегистратор **BEST ELECTRONICS MDR 8212 L** разработан и произведен ООО "Рус Импорт", отвечает требованиям:

- ТУ 26.40.33-003-24062000-2025 "СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАССА "BEST ELECTRONICS";
- ТУ 26.40.33-007-24062000-2025 "ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ "BEST ELECTRONICS";
- ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. (п. п. 5.2.4, 5.4, 5.5, 5.9, 5.11.1);
- Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011).

1.3 Видеорегистратор **BEST ELECTRONICS MDR 8212 L** соответствует требованиям, предъявляемым к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 969 от 26 сентября 2016 года.

1.4 Видеорегистратор **BEST ELECTRONICS MDR 8212 L** и его модификации обеспечивают:

- запись и хранение видеосигналов, поступающих от видеокамер наблюдения в видеоформатах сжатия H.264 либо H.265 (выбирается в меню Изделия);
- запись и хранение аудиосигналов, поступающих от микрофонов;
- запись и хранение тревожных сигналов от датчиков тревоги;
- вывод на экран видеоинформации из архива и просмотр поступающего сигнала в реальном времени.

ВНИМАНИЕ!

Просмотр видеозаписей возможен либо на самом Видеорегистраторе либо через MDVRpleer версий WIN_7.07.1.43, WIN_7.07.1.67, WIN_7.07.1.68.

USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ[21]

п. п.	Наименование	Количество
2.01	Видеорегистратор MDR 8212 L или его модификация	1
2.02	Кабель-переходник подключения питания с предохранителем	1
2.03	Кабель-переходник подключения видеоаудиопериферии 20-пин	1
2.04	Ключ от замка блокировки передней панели	2
2.05	Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1
2.06	Элемент питания CR2032 для ПДУ[22]	1
2.07	Кабель-переходник для датчиков и оповещателей	1
2.08	Контейнер жесткого диска[23]	1
2.09	Салазки жесткого диска[23]	1
2.10	Винт фиксации HDD к салазкам жесткого диска[21]	4
2.11	Антенна GPS (для модификаций с GPS)[24]	1
2.12	Антенна 3G/4G (для модификаций с 4G)[24]	1
2.13	Антенна WiFi (для модификаций с WiFi)[24]	1
2.14	Упаковка	1

Примечания:

[21] Комплектация может быть изменена производителем.

[22] Установлено в пульт дистанционного управления (ПДУ).

[23] Установлено в Видеорегистратор.

[24] Комплектация может иметь совмещенную антенну 3G/4G/GPS/WiFi.

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ[31]

п. п.	Параметр	Значение
3.01	Формат видеосигнала	- PAL / NTSC
3.02	ОС	- Linux
3.03	Видео входы	- 4 канала AHD до 1080P (1920x1080 пикселей); разъемы типа GX12F-4 (авиационные); - 1.0 Vp-p, 75 Ом
3.04	Аудио входы	- 1 RCA-F / 4 канала GX12F-4
3.05	Аудио выходы	- 1xGX12F-4
3.06	Видео выходы	- 2xCVBS (RCA-F, 1xGX12M-4, 1xHDMI-F) - поддержка полноэкранного режима: - 1 - 4 (9) канала;
3.07	Формат сжатия видео	- H.264 / H.265
3.08	Формат сжатия аудио	- G.711
3.09	Тревожные входы / выходы	- 4 / 1
3.10	Интерфейсы	- VGA-F, HDMI-F, USB-F[32], RS232, RS485
3.11	Поддерживаемые разрешения видеокамер	- 1080P (1920x1080), 960P(1280x960), 720P (1080x720), CVBS (720x576), D1 (704x576)
3.12	Разрешение и частота записи	-1080P (1920x1080), 720P (1080x720), D1 (704x576), HD1 (704x288), CIF (352x288) - PAL до 25 к/с на канал (суммарно до 100 к/с); - NTSC до 30 к/с (суммарно до 120 к/с)
3.13	Режимы записи	- по включению (зажиганию); - по тревоге; - по расписанию
3.14	Режим воспроизведения	- вперед / назад со скоростью 1x / 2x / 4x / 8x / 16x
3.15	Хранение информации	- SD, USB - до 512 Гб, HDD/SSD 2.5" - до 4 Тб
3.16	Поиск записи	- время/дата, тревожное событие, носитель
3.17	Резервное копирование	- запись/копирование на второй накопитель информации; - удаленная выгрузка архива вручную (для модификаций с 3G/4G, WiFi)
3.18	Логирование событий	- есть
3.19	Сетевые интерфейсы	- опционально: 4G, WiFi
3.20	Безопасность доступа к ПО видеорегистратора	- пользователь / администратор / суперадминистратор
3.21	Системы контроля и помощи водителю	- нет
3.22	Питание	- DC от 10 до 36 В
3.23	Потребляемая мощность	- в рабочем режиме < 5 Вт; - в режиме ожидания < 0.5 Вт
3.24	Рабочая среда	- температура от – 40 °C до +70 °C; - влажность от 20 до 80 %
3.25	Размеры (ШхВхД)	- 167x60x147 мм
3.26	Вес (без модулей)	- 900 ±20 г

Примечания:

[31] Изготовитель оставляет за собой право вносить в Изделие изменения не ухудшающие характеристики Изделия.

[32] USB-разъем Видеорегистратора предназначен только для подключения компьютерной мыши или USB-накопителя и не предназначен для питания/и или зарядки телефонов и прочих устройств.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты производства. Гарантия на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи.

4.2 В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 24 месяцев с даты производства.

4.3 Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае:

4.3.1 механического, термического и/или химического повреждения радиоэлементов, плат Изделия и его корпуса;

4.3.2 электрического пробоя электронных схем Изделия;

4.3.3 неисправности в сети электропитания Изделия;

4.3.4 вскрытия и/или попытки ремонта либо изменения электронных схем Изделия самостоятельно либо в не авторизованном сервисном центре.

4.4 Гарантия не распространяется на Изделие с нарушенной гарантийной пломбой и/или с отсутствующим либо поврежденным серийным номером.

4.5 Условия гарантийного и постгарантийного обслуживания Изделия смотрите на сайте: https://bestelectronics.pro/services.

Срок службы Изделия 36 месяцев.

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация Изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАВЦЕ, МЕСТЕ И ДАТЕ ПРОДАЖИ

Изделие:	**ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ**
Модель, модификация	**BEST ELECTRONICS MDR 8212 L**
SN (ID) Изделия[61]	
Дата выпуска[61]	
Сведения о приемке	**признан годным к эксплуатации**
Наименование и адрес	
торговой организации[62]	
Дата продажи[62]	
Подпись и штамп продавца[62]	

Примечания:

[61] Серийный номер и дата выпуска Изделия указаны на этикетке расположенной на основании корпуса Видеорегистратора.

[62] Поле заполняется торговой организацией при продаже.

7 СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ В РОССИИ

Изготовлено:	**в России.**
Изготовитель:	**ООО "Рус Импорт",**
ИНН / КПП:	5902234327 / 590201001,
Юридический адрес:	614000, г. Пермь, ул. Пермская, дом 10, офис 3.
Организация, обслуживающая в России:	**ООО "Рус Импорт"**,
адрес:	614000, г. Пермь, ул. Пермская, дом 10, офис 3;
телефоны:	+7 (800) 201-69-87, +7 (342) 299-99-87;
e-mail:	info@bestelectronics.pro;
сайт:	https://bestelectronics.pro.